

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
<b>COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION</b> <b>REX</b>			
COMPOSICIÓN: 67% POLIESTER / 33 % ALGODÓN Composition : 67% PES. / 33% COT. Composition : 67% PES. / 33% COT.			
ANCHO/width/largeur : 140 cm/ 54 in			
PESO/weight/poids : 464 gr./m2 - 650 gr/ml			
DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS Seam Slippage / Résistance des coutures	URDIMBRE/warp/chaîne: 3 mm	ISO 13936-2:2004	
	TRAMA/weft/trame : 2.8 mm	ISO 13936-2:2004	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion	CICLOS/cycles/cycles : > 40.000	ISO 12947-2 2016	
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 5 Colour fastness to light Résistance à la lumière		ISO 105-B02 :2014	
SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 4/5 Rubbing solvents Résistance au nettoyage à sec		ISO 105-D01 :2010	
SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 4/5 Rubbing fastness in humid state Résistance au nettoyage		ISO 105-X12 :2016	
RESISTENCIA AL PILLING : 5 Pilling resistance Résistance au pilling		ISO 12945-1 :2000	
<b>instrucciones de lavado / washing instructions / instructions de lavage</b>			
 <b>Puede lavarse a máquina, con programa delicado a 30° C.</b> Washing machine and tumble dryer can be used. With soft program at 30° C. Lave-linge et sèche-linge peuvent être utilisés. Avec programme doux a 30° C.	 <b>No arrugar, retorcer ni centrifugar.</b> Do not squeeze, wrink or spin-dry. Ne pas presser ou essorer.	 <b>No usar lejía.</b> Do not use bleach. Ne pas utiliser eau de javel.	
 <b>Planchar por la cara posterior, máxima 110°.</b> Iron only on the rear side, at a maximum of 110°. Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.	 <b>Puede utilizarse el lavado en seco.</b> Dry cleaning can also be used. Nettoyage à sec peut être utilisé.	 <b>Evitar secar al sol.</b> Avoid drying in the sun. Éviter sécher au soleil.	 <b>No secar en secadora.</b> Do not tumble dry. Ne pas sécher en machine.