

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION

### KILIAN

COMPOSICIÓN : 100% POLIESTER

Composition : 100% PES.

Composition : 100% PES..

ANCHO/width/largeur : 300 cm.

PESO/weight/poids : 220 gr/ m2 - 660 gr/ml

RESISTENCIA DE LAS COSTURAS

Seam strength / Résistance des coutures

URDIMBRE/warp/chaîne: 256mm

ISO 13935-2:2014

TRAMA/weft/trame: 257mm

ISO 13935-2:2014

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion

CICLOS/cycles/cycles : > 50.000

ISO 12947-2 2016

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 4

Colour fastness to light

Résistance à la lumière

ISO 105-B02 :2014

SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 4 – 5

Rubbing solvents

Résistance au nettoyage à sec

ISO 105-D01 :2010

SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 4 – 5

Rubbing fastness in humid state

Résistance au nettoyage

ISO 105-X12 :2016

RESISTENCIA AL PILLING : 4 – 5

Pilling resistance

Résistance au pilling

ISO 12945-1 :2000

## instrucciones de lavado / washing instructions / instructions de lavage



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.

Washing machine, maximum 30°C with neutral detergents.

Lavage à un maximum de 30 °C avec un détergent neutre.



No arrugar, retorcer ni centrifugar.

Do not squeeze, wrink or spin-dry.

Ne pas presser ou essorer.



No usar lejía.

Do not use bleach.

Ne pas utiliser eau de javel.



Planchar por la cara posterior, máxima 110°.

Iron only on the rear side, at a maximum of 110°.

Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



Puede utilizarse el lavado en seco.

Dry cleaning can also be used.

Nettoyage à sec peut être utilisé.



Evitar secar al sol.

Avoid drying in the sun.

Éviter sécher au soleil.



No secar en secadora.

Do not tumble dry.

Ne pas sécher en machine.