

# Lampedusa

in & out collection



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|   | LAMPEDUSA  | MARSALA  | SIDON  | SIRACUSA   | NIKOLAOS   | MONTALBANO   |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Composición /Composition:<br>Ancho / Width / Largeur:<br>Peso / Weight / Poids:                         | 100% PP RECYCLED<br>140 cm<br>426 gr/m <sup>2</sup> - 596 gr./ml | 100% PP RECYCLED<br>140 cm<br>520 gr/m <sup>2</sup> - 728 gr./ml | 100% PP RECYCLED<br>140 cm<br>454 gr/m <sup>2</sup> - 635 gr./ml | 100% PP RECYCLED<br>140 cm<br>448 gr/m <sup>2</sup> - 627 gr./ml | 100% PP RECYCLED<br>140 cm<br>324 gr/m <sup>2</sup> - 454 gr./ml | 100% PP RECYCLED<br>140 cm<br>401 gr/m <sup>2</sup> - 561 gr./ml |
| Resistencia de rotura al rasgado / Tear strength / Résistance à la déchirure                            | 186 N  | 125 N  | 104 N  | 229 N  | 177 N  | 177 N  |
| Urdimbre / Warp / Châine:   | 236 N  | 220 N  | 263 N  | 278 N  | 155 N  | 188 N  |
| Trama / Weft / Trame:   |  |  |  |  |  |  |
| Resistencia a las costuras / Seam strength / Résistance des coutures                                    |  |  |  |  |  |  |
| Urdimbre / Warp / Châine:   | 3,1 mm   | 2,0 mm   | 3,8 mm   | 3,7 mm   | 2,8 mm   | 2,8 mm   |
| Trama / Weft / Trame:   | 4,5 mm   | 2,7 mm   | 2,7 mm   | 2,7 mm   | 3,9 mm   | 4,1 mm   |
| Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:<br>Ciclos / Cycles / Cycles: | >30.000  | >30.000  | >30.000  | >30.000  | >30.000  | >30.000  |
| Prueba del cigarrillo / Cigarette test / Test de la cigarette   | PASS   | PASS   | PASS   | PASS   | PASS   | PASS   |
| Solidez de los colores a la luz:<br>Colour fastness to light / Résistance à la lumière                  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  | 7  |
| Solidez a la limpieza en seco:<br>Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec                      | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |
| Solidez de los colores al lavado:<br>Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage          | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |
| Resistencia al pilling:<br>Pilling resistance / Résistance au pilling                                   | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  | 4-5  |

## INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Puede lavarse a máquina, con programa delicado a 30° C.  
Washing machine and tumble dryer can be used. With soft program at 30° C.  
Lave-linge et sèche-linge peuvent être utilisés. Avec programme doux a 30° C.



Puede lavarse en seco.  
I can be dry cleaned.  
Il peut être nettoyé à sec.



No arrugar, retorcer ni centrifugar.  
Do not squeeze, wrink or spin-dry.  
Ne pas presser ou essorer.



Planchar por la cara posterior, máx., 110°.  
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.  
Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



No puede centrifugarse, secarse en tambor.  
Do not centrifugate, no tumble drying.



Se puede usar lejía.  
Can use bleach.  
Eau de Javel peut s'utiliser.